

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:
**„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA NA POTRZEBY KOMUNALNE W RAMACH
ZADANIA: „ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI NA
OBSZARZE GMINY WARTKOWICE”**

PRODUKCJA/GWARANCJA	
Rok produkcji:	fabrycznie nowy, nie starszy niż 2022 r.
Okres udzielonej gwarancji:	min. 24 miesiące - kryterium oceny ofert
SILNIK:	
Typ:	diesla 4-cylindrowy
Pojemność silnika:	Minimum 4000 cm ³
Moc silnika standardowa	Minimum 110 KM z wyłączeniem chwilowego zwiększenia mocy
Moment obrotowy	Min. 430 NM
Norma emisji spalin	Zgodna z obowiązującymi przepisami
SKRZYNIA I OSPRZĘT	
Prędkość max	40 km/h
Prędkość min	Nie większa niż 0,2 km/h (biegi pełzające)
Sprzęgło	mokre
Napęd	Automatyczne rozłączanie podczas transportu 4WD
Rewers	elektrohydrauliczny
Liczba przełożeń	Min 16x16 + biegi pełzające
Wydajność hydrauliki zewnętrznej	Min 90 l/min
Wyjścia hydrauliczne:	Min 3 pary + wolnym spływem i ociekaczami
Sposób włączania przedniego napędu i blokady mostu	elektrohydrauliczne
Tylny TUZ	EHR
	Udźwig min. 4500 kg
	Ramiona z hakami kat II i kulami
	Śruba centralna z hakiem kulą i sworzniem
	Z sterowaniem z tylnych błotników
Przedni TUZ z lagami do tylnego mostu	Regulowane wieszaki
	Sterowany elektrycznie
	Udźwig minimum 3000 kg
	Zasilany z odrębnego gniazda (nie z tylnej hydrauliki)
	Amortyzator drgań
	1 para wyjść hydraulicznych
	Gniazdo instalacji elektrycznej
	Ramiona z hakami kat. II z kulami
Śruba centralna z hakiem kulą i sworzniem	
Zaczep tylny dolny:	Obciążnik minimum 500 kg
	Typu widelec
Zaczep górny	Automatyczny sterowany z pozycji operatora
	Na listwach z możliwością regulacji wysokości
WOM	540/540E/1000
	Załączany elektrohydraulicznie

Instalacja pneumatyczna	1 i 2- obwodowa
Układ kierowniczy	regulowana kolumna kierownicy w 2 płaszczyznach
Układ hamulcowy	Na 4 koła
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE:	
Błotniki przednie	dynamiczne
Klimatyzacja	Min. manualna
Fotel operatora	pneumatyczny z możliwością obrotu do 15 stopni
Ogumienie tył	radialne- dostosowane do DMC
	szerokość min 480
	średnica 38 cali profil 70
Ogumienie przód	radialne- dostosowane do DMC
	szerokość min 320
	średnica profil 70
Reflektory robocze LED	tył min 2 szt
	przód min 2 szt
Kabina	czterosłupkowa
	Zamykana na klucz
Siedzisko pasażera	ciągnik musi posiadać homologację na 2 osoby
Bezpieczeństwo	lampa ostrzegawcza min 2 szt
	trójkąt
	gaśnica
	apteczka
Wposażenie dodatkowe:	skrzynka narzędziowa na zewnątrz
	odłączana sprężarka
	lusterka boczne teleskopowe
	spryskiwacz tylny + wycieraczka tylnej szyby
Obciążniki	na tylne koła min. 200 kg
DOKUMENTY:	
Instrukcja obsługi:	instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive
Dokumentacja techniczna:	katalog części w języku polskim
Dokumenty gwarancyjne:	dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych
	karta lub książka gwarancyjna